

Enregistreur de présence.

Présentation: **SIMPLEX LX208, LX308, LX508,**



For electronic time recorder									
No.	Name		Male		Female				
Dept.	Position								
Rate/day	Work day	Overtime	Deduction	Balance due					
Attendance Record									
Month	Year								
Date	A.M.		P.M.		Overtime		Total		
	In	Out	In	Out	In	Out			
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
Balance due shown above is correct and receipt is Acknowledged.									
Signature _____									



Pointeuse 195*235*120, Masse: 1.8 Kg

Fiche de pointage:: 85*180 , 5kg le mil

Casier-1 L:910, Casier-2:420 2 kg

Emploi:

Cet appareil de forme agréable et **prêt à l'emploi** est destiné à imprimer la date et l'heure sur des fiches de pointage mensuelle. Par son fonctionnement automatique, celui-ci peut être employé quelque soit le type de l'horaire fixe ou variable. Le salarié n'a qu'à présenter sa fiche cartonnée.

La machine fera le reste automatiquement: Insertion, Pointage, Ejection.

Cet appareil fonctionne toute l'année sans intervention humaine.

Caractéristiques techniques:

- ♦ Mise à l'heure automatique dès branchement sur le secteur (Autonomie de l'heure= 10 ans) ,
- ♦ Mouvement à quartz sur secteur 220V/12 V 50 Hz,
- ♦ **Automatique** le changement de l'heure été/hiver (Neutralisation pour les DOM-TOM),
- ♦ **Automatique** les fins de mois grâce au calendrier perpétuel (28.29.30.31),
- ♦ **Automatique** l'impression de la fiche de pointage à l'introduction (Pointage motorisé et assisté),
- ♦ **Automatique** la détection du sens de la fiche (première quinzaine ou seconde quinzaine),
- ♦ **Automatique** le déplacement des colonnes (par bouton-poussoir rétro éclairés) en option BX308,
- ♦ **Automatique** la détection des retards par un dispositif bicolore (Pointage en rouge) en option BX308
- ♦ **Automatique** le déclenchement de la sonnerie en option (BX308 ou externe BX508),
- ♦ Format de l'impression paramétrable. EX LU 14H45
- ♦ Pointage rapide noir ou rouge par imprimante matricielle à sept points
- ♦ Cassette ruban bicolore interchangeable au standard RN8 pour LX ou étendu au format RN16 BX508),
- ♦ Fixation au mur par 2 vis sans démontage de la machine,
- ♦ Visualisation de l'heure en façade grâce à un afficheur digital (Lisibilité à 10 M).
- ♦ Condition de fonctionnement: Température de -10° à +40° et Humidité de 10 à 90 %
- ♦ Observation: La pointeuse BX208 est dépourvue des fonctions: Colonne, Couleur, Sonnerie