

Horodateur polyvalent

Présence, Production, Document.

Présentation: **Simplex TRS-5000 / STRS-5000**

Boîtier en ABS de couleur gris, Dimensions: 140*140*140, Masse: 1,4 kg



14 OCT 2014 12:49

MAY 25 17:36
25 MAY 17:36
MAY 25 2018 17:36
25 MAY 2018 17:36
2018 MAY 25 17:36
25 17:36
FR, 25 17:36
2018 MAY 25
MAY 25
FR, 25 MAY 2018
RCVD MAY 25 2018
RCVD 25 MAY 2018
RCVD 2018 MAY 25
MAY 25 2018 RCVD
25 MAY 2018 RCVD
2018 MAY 25 RCVD
RCVD 25 17:36
FR, MAY 25 2018 17:36



N° d'OR	Tps facture	Pointage
		F 20-DEC-2003 8.15

Emploi:

Cet appareil de forme agréable et **prêt à l'emploi** est destiné à imprimer la date et l'heure sur des documents tels que: Remise de chèque (banque), Ticket de bourse (rto), Ticket de parking, Consigne, Contrat: location-assurance-patrimoine, Feuille de prélèvement, Réception, Fiche de pointage
Transports: postaux-frigorifique-sanguins, Norme ISO: LABM, Hopital, Imprimerie, etc

Cet appareil prêt à l'emploi, fonctionne toute l'année sans intervention humaine.

Caractéristiques techniques

- Mise à l'heure automatique dès branchement sur le secteur,
- Mouvement à quartz sur secteur 220V 50 Hz avec réserve de marche,
- Changement de l'heure été/hiver et fin de mois automatique (28.29.30.31),
- Pointage en violet (purple) ou rouge par imprimante matricielle,
- Frappe à l'introduction du document ou manuel par bouton poussoir,
- Format de l'impression paramétrable. DD-MM-YYYY HH:MM ou CC . Exemple: 10-01-2024 13:95
- **Impression en une seule action de 1 ou 2 lignes avec 1 ou 2 empreintes programmables**
- Empreintes standards (voir ci-dessus un extrait du catalogue),
- Pointage à droite ou à gauche avec une marge réglable
- Possibilité de fixation au mur ou posé sur un bureau,
- Visualisation de l'heure en façade grâce à un affichage digital
- Ambiance de fonctionnement: Température: -10 °C +45°C, Humidité: Tous continents,
- Modèle TRS 5000 : Eclairage interne, Buzzer interne, Empreinte programmable,
- Base Technique Time Précision 50; existe d'autres marques Acroprint, Hordatis, Burk-Seiko, etc